

SIMATIC S7,
TD 200 TEXTDISPLAY FUER S7-200,
2-ZEILIG,
MIT KABEL (2,5M) UND EINBAUZUBEHOER,
KONFIGURATION MIT STEP7-MICRO/WIN OHNE ATEX
ZULASSUNG



Abbildung ähnlich

Bedienen und Beobachten	
Betriebs-/Störmeldungen	
Anzahl Zeilen	2
Anzahl Zeichen je Zeile	20 ; Zeichen/Zeile: ASCII, Kyrillisch; 10 Zeichen/Zeile: Chinesisch
Zeichenhöhe	5 mm
Display	
Ausführung des Displays	LCD-hinterleuchtet
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V ; Versorgung durch S7-200 Kommunikationsschnittstelle oder optionales externes Netzteil; Sensorstromversorgung (DC 24 V) der CPU wird nicht belastet
Eingangsstrom	
Nennwert bei DC 24 V	120 mA
Schnittstellen	
Punkt-zu-Punkt	
Übertragungsgeschwindigkeit, max.	187,5 kbit/s
1. Schnittstelle	
Physik	RS 485
Funktionalität	

PPI	Ja
PPI	
Teilnehmerzahl, max.	126 ; S7-200, OP, TP, TBP, PG / PC
Schutzart und Schutzklasse	
IP 65	Ja ; frontseitig
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	
min.	0 °C
max.	60 °C
Lager-/Transport-Temperatur	
min.	-40 °C
max.	70 °C
Maße	
Breite	148 mm
Höhe	76 mm
Tiefe	27 mm
Einbauausschnitt/Gerätetiefe (B x H x T)	
Einbauausschnitt, Breite	138 mm
Einbauausschnitt, Höhe	68 mm
Schrank-/Schalttafelstärke	0,3 mm ; 0,3 ... 4 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	250 g
Stand	21.07.2014